

Le grappin multiprise KM 652-5 petit modèle est destiné au ramassage de ferrailles, de matériaux de construction et de déchets. Différents types sont disponibles en fonction de l'utilisation : 120, 180 ou 240 litres avec 5 griffes.

- ▷ Le KM 652-5 petit modèle est disponible avec demi coquilles (jointives aux arêtes inférieures) pour la collecte de copeaux, ferraille, déchets, ordures, gravats etc.
- ▷ **Un anneau de levage** sous la partie centrale de série pour différentes manutentions.
- ▷ **Longévité** car de construction robuste. Le distributeur hydraulique ainsi que les flexibles sont protégés dans la partie centrale. Les paliers sont surdimensionnés, les coquilles sont en acier de dureté Brinell 400 HB, les tiges de vérins sont protégées et la course des griffes est limitée dans les deux sens.
- ▷ **Puissance de travail** car force de fermeture élevée.



ici avec rotator

Grappin multiprise KM 652-5 petit modèle

Type	Nombre de griffes	Contenance (litres)	Ouverture A (mm)	Largeur E (mm) (fermé)	Hauteur C (mm) (fermé, avec rotator)	Poids (sans rotator)		Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
						(kg)	(kg)		
KM 652-5-120	5	120	1360	1065	800	300	2000	13	
KM 652-5-180	5	180	1450	1070	850	305	2000	12	
KM 652-5-240	5	240	1720	1125	985	340	2000	11	

Contenu de l'offre : grappin multiprise, clapet anti retour piloté simple

Accessoires

Type	Description
KM 04 F	rotator KINSHOFER recommandé pour KM 652-5 petit modèle
KM 04 F140-30US	rotator KINSHOFER recommandé pour KM 652-5 petit modèle - pour usage intensif

Préconisations pour machine portante

Pression de service pour débit :
max. 26 MPa (260 bar) pour 25 - max. 75 l/min **Respecter la pression !**

Dessins techniques

