

Grappin pour la manutention du bois pour pelles classiques et pelles de manutention avec 20t jusqu'à 30t de P.T.R.

- ▷ **Grande longévité** par l'utilisation de lames de coupe en acier de dureté 400 HB.
- ▷ **Usure moindre** car paliers surdimensionnés.
- ▷ **Rotation de 360°.**
- ▷ **Bonne pénétration** dans les tas de bois grâce à une ouverture grande.
- ▷ Les **vérins sont amortis hydrauliquement** au fin de course.



Grappin à bois T30V									
Type	Width E	Opening A	Height C max.	Tronc Ø F min.	Tronc Ø D max.	Contenance	Poids	Capacité	Force de fermeture
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)	(kg)	(kg)	(kN)
T30V-0,50	720	2185	2215	100	800	0,50	900	6000	38
T30V-0,60	720	2335	2290	110	870	0,60	920	6000	36
T30V-0,80	720	2605	2425	120	1000	0,80	960	6000	34
T30V-1,00	720	2850	2550	140	1125	1,00	980	6000	32
T30V-1,25	720	3135	2695	150	1260	1,25	1020	6000	30

Contenu de l'offre : grappin à bois, rotation **KINSHOFER**, clapet anti retour piloté simple, protège flexibles

Rotator **KINSHOFER**

Rotation continue à 2 passages d'huile. Soupapes de surpression.

Type	Cotes supérieures (largeur x Ø-axe) (mm)	Couple de rotation (Nm)	Moment de flexion max. (Nm)
KM 15 F273-70	180 / Ø 70	2000	50000

Accessoires

Type	Description
KM 501 19t-60t	suspension supérieure sans frein d'oscillation
KM 511 19t-60t	suspension supérieure avec frein d'oscillation
KM 510 19t-60t	frein d'oscillation
KSW21/25 cardanic	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L avec suspension supérieure – jusqu'à 40t adaptateurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	75 - max. 150 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé (rotation) :	20 - max. 50 l/min

Dessins techniques

